



Shell
LubeAnalyst

On & Off Highway Transmissions, Axles & Diffs

Este serviço de análises permite avaliar a condição do óleo utilizado em sistemas de transmissão

Mais Produtividade

O serviço de análises On & Off Highway Transmissions, Axles & Diffs permite avaliar a condição do óleo da sua transmissão, caixa de velocidades ou diferencial, assim como o estado dos mesmos, detetando sinais de desgaste prematuro, podendo evitar avarias críticas, reduzindo custos de manutenção e tempo de inatividade.

Menos Paragens

Ao realizar análises de forma regular, a vida útil do óleo pode ser prolongada sem comprometer a fiabilidade dos equipamentos, reduzindo o número de paragens e consumo de óleo.

Este serviço também inclui acesso à plataforma Shell Lube Analyst, onde poderá consultar e comparar todas as análises efetuadas. Esta plataforma disponível 24/7 não só lhe envia de forma automática os resultados das últimas análises a partir do momento que estão disponíveis, como o notifica quando deverá efetuar as próximas análises. Para mais informações, contacte csc-empresas@spinerger.com.

ON & OFF HIGHWAY TRANSMISSIONS, AXLES & DIFFS

TESTE	Standard	Plus	Premium
Espectroscopia Elementar	✓	✓	✓
Teor de Água	✓	✓	✓
Aparência	✓	✓	✓
Viscosidade 40°C			✓
Viscosidade 100°C	✓	✓	✓
TAN		✓	✓
Índice de Desgaste		✓	✓
Contagem de Partículas			✓





Teste	Metodologia	Descrição
Espectroscopia Elementar	ASTM D5185/6595	Identifica e quantifica metais de desgaste, contaminantes e aditivos, ajudando a diagnosticar desgaste de componentes e condição do óleo.
Teor de Água	Aquatest	Determina a quantidade de água presente no óleo. A água acelera a oxidação e promove desgaste e corrosão.
Aparência	Visual	Avaliação visual do óleo quanto à transparência e ausência de contaminantes visíveis.
Viscosidade	ASTM D445	Avalia a resistência do óleo ao escoamento a alta temperatura. Alterações indicam degradação, oxidação ou contaminação do lubrificante.
TAN	ASTM D664	Mede a quantidade de compostos ácidos presentes no óleo. Um aumento do número ácido indica oxidação, degradação do lubrificante ou contaminação.
Índice de Desgaste	In House PQ Index	Mede a quantidade relativa de partículas metálicas ferrosas no óleo. Indica desgaste anormal por corrosão ou abrasão de componentes mecânicos.
Contagem de Partículas	ISO 4406	Quantifica o número de partículas sólidas presentes no lubrificante em diferentes faixas de tamanho, nomeadamente $\geq 4\mu\text{m}$, $\geq 6\mu\text{m}$ e $\geq 14\mu\text{m}$.

Shell LubeAnalyst

Com a aplicação móvel, registar amostras de óleo nunca foi tão fácil e prático, sem ter de preencher papéis e com o mínimo de informações inseridas manualmente. Também permite visualizar os resultados das análises assim que forem disponibilizados.

