



Shell Helix Extra Professional AP-L 5W-30

Óleo de motor totalmente sintético – desenvolvido à medida para cumprir os requisitos específicos dos fabricantes de motores

Desenvolvido para cumprir os requisitos exigentes de motores específicos de alto desempenho, incluindo Peugeot, Citroën e aqueles que requerem ACEA C2.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Aplicações principais

- O Shell Helix Extra Professional AP-L 5W-30 para motores diesel cumpre as exigentes especificações internas Peugeot B71 2290 (para motores diesel Euro 5 e anteriores).
- É formulado especificamente para utilização em motores diesel Peugeot modernos que utilizam tecnologia de filtro de partículas diesel.
- Para motores diesel Euro 6 equipados com sistema SCR (AdBlue), pode ser utilizado o Helix Ultra Professional AP-L 0W-30. Consulte o manual do proprietário.

Especificações, Aprovações e Recomendações

- ACEA C2
- API SN
- PSA B71 2290 (cumpre os requisitos para motores diesel Euro 5 e anteriores)

- cumpre os requisitos da Iveco 18-1811 Classe SC1

Para encontrar o produto Shell Helix correto para os seus veículos e equipamentos por favor consulte o Shell LubeMatch em: <https://lubematch.shell.com>

O aconselhamento sobre aplicações não abrangidas aqui pode ser obtido junto dos representantes do seu distribuidor Shell ou Shell Lubrificantes, ou através das linhas de apoio técnico.

Características físicas típicas

Propriedades			Method	Shell Helix Extra Professional AP-L 5W-30
Densidade	@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	843.7
Viscosidade Cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	59.6
Viscosidade Cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	10.2
Ponto de Inflamação		°C	ASTM D92	233
Ponto de Fluxão		°C	ASTM D97	-48

Estas características são típicas da produção actual. Embora a produção futura esteja em conformidade com a especificação da Shell, poderão ocorrer variações nestas características.

Higiene, segurança e ambiente

• Saúde e Segurança

É improvável que este produto apresente qualquer risco significativo para a saúde ou segurança quando utilizado corretamente na aplicação recomendada e quando são mantidos bons padrões de higiene pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeáveis quando manuseia óleo usado. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão.

As orientações sobre Saúde e Segurança estão disponíveis na respetiva Ficha de Dados de Segurança, que pode ser obtida em <https://www.epc.shell.com/>.

- **Proteja o Ambiente**

Leve o óleo usado para um ponto de recolha autorizado. Não despejar em esgotos, terra ou cursos de água.