



Shell Helix *Extra ECT C3 5W-30*

Óleo de motor totalmente sintético - Melhore a eficiência do seu motor reduzindo o atrito para um desempenho otimizado.

Shell Helix Extra ECT utiliza a Tecnologia Anti-Atrito, que ajuda a reduzir o atrito no motor para proporcionar uma maior economia de combustível e proteção. Com tecnologia avançada compatível com sistemas de controlo de emissões, ajuda a manter os filtros de partículas diesel limpos, contribuindo para a manutenção do desempenho do motor.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Aplicações principais

- O óleo de motor totalmente sintético Shell Helix Extra ECT C3 5W-30 utiliza a avançada tecnologia compatível com sistemas de controlo de emissões da Shell para ajudar a proteger o sistema de emissões do veículo. A sua formulação de baixo teor de SAPS ajuda a manter os filtros de partículas diesel limpos e protege-os da acumulação de cinzas que pode obstruir o sistema de escape e conduzir à redução do desempenho do motor.
- O Shell Helix Extra ECT pode ser utilizado em motores modernos a gasolina, motores diesel equipados com filtros de partículas e motores a gás.

Especificações, Aprovações & Recomendações

- Acea C3
- MB-Approval 229.51
- BMW LL-04
- Para encontrar o produto Shell Helix adequado para os seus veículos e equipamentos, consulte o Shell LubeMatch em: <https://lubematch.shell.com>.
- Para obter aconselhamento sobre aplicações não abrangidas neste documento, contacte os representantes do seu distribuidor Shell ou Shell Lubricants, ou os respetivos serviços de assistência técnica.

Características físicas típicas

Propriedades			Method	Shell Helix Extra ECT C3 5W-30
Viscosidade Cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	12.1
Viscosidade Cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	69
Densidade	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	836.1
Ponto de Inflamação		°C	ASTM D92	238
Ponto de Fluxão		°C	ASTM D97	-45

Estas características são típicas da produção actual. Embora a produção futura esteja em conformidade com a especificação da Shell, poderão ocorrer variações nestas características.

Higiene, segurança e ambiente

• Saúde e Segurança

É pouco provável que este produto apresente qualquer risco significativo para a saúde ou segurança quando utilizado corretamente na aplicação recomendada e quando são mantidos bons padrões de higiene pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeáveis quando manuseia óleo usado. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão.

As orientações sobre Saúde e Segurança estão disponíveis na respetiva Ficha de Dados de Segurança (FDS), que pode

ser obtida em <https://www.epc.shell.com/>

- **Proteja o Ambiente**

Leve o óleo usado para um ponto de recolha autorizado. Não despejar em esgotos, terra ou cursos de água.