



Shell Helix *Extra ECT Multi* 5W-30

Óleo de motor totalmente sintético – melhora a eficiência do motor ao reduzir a fricção, para um desempenho otimizado.

O Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 utiliza Tecnologia Antifricção que ajuda a reduzir a fricção no motor, proporcionando uma maior economia de combustível e proteção. Com tecnologia avançada compatível com sistemas de controlo de emissões, ajuda a manter os filtros de partículas diesel limpos, contribuindo para a manutenção do desempenho do motor.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Aplicações principais

- O óleo de motor totalmente sintético Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 utiliza a tecnologia avançada da Shell compatível com sistemas de controlo de emissões, ajudando a proteger o sistema de emissões do veículo. A sua formulação de baixo teor de SAPS ajuda a manter os filtros de partículas diesel limpos e a protegê-los da acumulação de cinzas que pode obstruir o sistema de escape e levar à redução do desempenho do motor.
- O Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 pode ser utilizado em motores a gasolina modernos, motores diesel com filtros de partículas e motores a gás.

Especificações, Aprovações & Recomendações

- API SN
- Acea C3
- VW 504.00/507.00
- MB-Approval 229.31/229.51
- Cumpre o requisito BMW LL-04

Para encontrar o produto Shell Helix correto para os seus veículos e equipamentos por favor consulte o Shell LubeMatch em: <https://lubematch.shell.com>

O aconselhamento sobre aplicações não abrangidas aqui pode ser obtido junto dos representantes do seu distribuidor Shell ou Shell Lubrificantes, ou através das linhas de apoio técnico.

Características físicas típicas

Propriedades			Method	Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30
Densidade	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	836
Viscosidade Cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	69
Viscosidade Cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	12.11
Ponto de Inflamação		°C	ASTM D92	238
Ponto de Fluxão		°C	ASTM D97	-45

Estas características são típicas da produção actual. Embora a produção futura esteja em conformidade com a especificação da Shell, poderão ocorrer variações nestas características.

Higiene, segurança e ambiente

• Saúde e Segurança

É pouco provável que este produto apresente qualquer risco significativo para a saúde ou segurança quando utilizado corretamente na aplicação recomendada e quando são mantidos bons padrões de higiene pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeáveis quando manuseia óleo usado. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão.

As orientações sobre Saúde e Segurança estão disponíveis na respetiva Ficha de Dados de Segurança (FDS), que pode ser obtida em <https://www.epc.shell.com>.

- **Proteja o Ambiente**

Leve o óleo usado para um ponto de recolha autorizado. Não despejar em esgotos, terra ou cursos de água.