



Shell Helix Extra Professional AR-L RN17 5W-30

Óleo de motor totalmente sintético, especificamente formulado para satisfazer requisitos especiais dos fabricantes de motores.

Concebido para satisfazer os exigentes requisitos dos motores de elevado desempenho para automóveis de passageiros da Renault.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Especificações, Aprovações & Recomendações

- Renault RN17
- ACEA C3
- MB-Approval 226.52

Para encontrar o produto Shell Helix mais adequado para os seus veículos e equipamentos, consulte o Shell LubeMatch em: <https://lubematch.shell.com>.

Para aplicações não abrangidas por este documento, poderá obter aconselhamento junto dos representantes da Shell, do seu distribuidor de lubrificantes Shell ou dos respetivos serviços de apoio técnico.

Aplicações principais

- O Shell Helix Extra Professional AR-L RN17 5W-30 para motores a gasolina e diesel está homologado de acordo com a exigente especificação Renault RN17.
- É adequado para utilização em motores diesel equipados com tecnologia de filtro de partículas (DPF), sendo que a sua formulação de baixo teor de SAPS ajuda a proteger os sistemas DPF contra a obstrução.

Características físicas típicas

Propriedades			Method	Shell Helix Extra Professional AR-L RN17 5W-30
Densidade	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	850
Viscosidade Cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	70.4
Viscosidade Cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	12.4
Ponto de Inflamação		°C	ASTM D92	220
Ponto de Fluxão		°C	ASTM D97	-51

Estas características são típicas da produção atual. Embora a produção futura esteja em conformidade com as especificações da Shell, poderão ocorrer variações nestas características.

Higiene, segurança e ambiente

• Saúde e Segurança

É pouco provável que este produto apresente riscos significativos para a saúde ou segurança quando utilizado corretamente na aplicação recomendada e desde que sejam mantidos adequados padrões de higiene pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeáveis quando manuseia óleo usado. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão.

As orientações sobre Saúde e Segurança encontram-se disponíveis na respetiva Ficha de Dados de Segurança (FDS), que pode ser obtida em <http://www.epc.shell.com/>

• Proteja o Ambiente

Leve o óleo usado para um ponto de recolha autorizado. Não despejar em esgotos, terra ou cursos de água.